

## Palace

**Description du produit:** Emulsion à base d'émulsion acrylique pure, additifs de nacre, peinture murale décorative intérieure, structure granulée avec effet perle.

### Caractéristiques:

Grâce à sa structure nacre, brillante comme perle et mate, Palace offre une image spéciale de la texture, permettant différentes applications de motifs. En raison d'être à base d'eau et de sable et d'un aspect métallique, il est possible de refléter votre mur avec fraîcheur et splendeur.

### Surfaces d'application:

Toutes les surfaces pré-peintes peuvent être appliquées à des surfaces intérieures telles que le béton, le plâtre, le plâtre noir, le betopan, le papier peint texturé et vitré.

### Données techniques:

Densité: 1,31 ± 0,02 (g / ml)

Consommation: 3-4 (m<sup>2</sup> / lt), 250-350 (g / m<sup>2</sup>)

Matière solide: 60% ± 2

Taux de dilution: prêt à l'emploi.

Temps de séchage: appuyez sur 15 à 20 min; Rétenion de poussière 1 heure; Séchage complet 24 heures sur 24

### Application:

La surface de l'application doit être depourvue de toutes sortes de poussière, de saleté et d'huile. Une surface propre, sèche et solide doit être obtenue après avoir légèrement lissé les surfaces peintes et cloquées. Si nécessaire, les défauts et les fissures à la surface devraient être réparés avec du mastic acrylique interne en silkcoat. Si la surface à appliquer est aplatie avec du plâtre, Silkcoat Izolac doit être utilisé en surface avant l'application Silkcomatt, Silkcoat Universal Primer sur les anciennes surfaces peintes peintes, sales ou synthétiques; Silkcoat Putty Primer doit être utilisé sur des surfaces avec application de mastic. Silkcomatt est appliqué comme couche unique dans la couche finale comme la même couleur avec Palace.

Silkcoat Palace est appliqué, selon le motif souhaité, à l'aide d'un pinceau en prenant une petite quantité de produit avec le bord de la brosse. Lorsque le produit est sur le point de sécher, le liquide sur le sable est enlevé avec une brosse propre et épaissie par une légère pression. Ainsi, alors que le sable prend son apparence matte, le sous-plancher gagnera une image brillante. Les outils doivent être nettoyés immédiatement après l'application. La peinture doit être mélangée jusqu'à ce qu'elle soit complètement homogène avant utilisation. La température ambiante et de surface doit être comprise entre + 5°C et + 35°C pendant l'application et le séchage du produit. Si elle est appliquée sur des surfaces très brillantes et vitreuses, une surface solide doit être formée en lissant la surface d'abord pour assurer une meilleure adhérence.

### Attention:

S2: Tenir hors de la portée des enfants.

S24 / 25: Éviter le contact avec les yeux et la peau.

S46: En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin; Montrez le contenant ou l'étiquette.

Conservez le produit dans un récipient hermétiquement fermé.

Ne pas verser dans l'égout.

### Stockage:

Dans un environnement frais, propre et sec, le produit peut être stocké pendant au moins 1 an sans ouvrir la porte de l'armoire, sans exposition directe aux rayons du soleil.

### Emballage:

10 kg, 3 kg de seau PE.